

## E03.04 SÄKERHETS DATABLAD FABRIKSBETONG

### FÄRSK BETONGMASSA

<b>1. Namnet på produkten och företaget</b>					
<b>Handelsnamn:</b>	Fabriksbetong Färsk betongmassa				
<b>Firma:</b>	<b>ExpressBetong AB</b> <b>302 60 Halmstad</b> Tel. 035-166710, 171810 Fax. 035-166719, 171801				
<b>2. Sammansättning/ämnenas klassificering</b>					
I beredningen ingående ämnen klassificerade enligt KIFS 1994:12					
<b>Ämne</b>	<b>CAS-nr</b>	<b>EINECS-nr</b>	<b>Halt</b>	<b>Farosymbol-kod</b>	<b>R-fraser</b>
Portlandcement	65-997-15-1	266-043-4	>10	Xi-Irriterande	R37/38, 41, 43
<b>3. Farliga egenskaper</b>					
Produkten verkar irriterande vid kontakt med hud och ögon.					
<b>4. Första hjälpen</b>					
Inandning	Ej tillämpligt.				
Hudkontakt	Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten.				
Ögonkontakt	Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 min. Ta ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär , fortsätt skölj med vatten och sök läkare.				
Förtäring	Skölj munnen. Drick rikligt med vatten eller mjölk. Annan behandling är ej nödvändig vid de mängder som normalt kan vara aktuella vid olycks- händelse.				
<b>5. Åtgärder vid brand</b>					
Produkten är obrännbar.					
<b>6. Åtgärder vid spill/ Oavsiktliga utsläpp</b>					
Personliga skyddsåtgärder:	Undvik kontakt med huden och ögonen				
Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag				
Saneringsmetod:	Mekanisk före eller efter tillstyvnad				
<b>7. Hantering och lagring</b>					
Hantering:	Undvik kontakt med huden och ögonen				
Lagring:	Ej tillämpligt.				
<b>8. Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder</b>					
Begränsning av exponering: Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakten minimimeras.					
<b>Personliga skyddsåtgärder</b>					
Andningsskydd:	Ej tillämpligt.				
Handskydd:	Använd lämpliga skyddshanskar				
Ögonskydd:	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd				
Hudskydd:	Använd lämpliga skyddskläder				

<b>9. Fysikaliska och kemiska egenskaper</b>	
Utseende:	Trögflytande grå massa
Lukt:	Ingen
pH:	Alkalisk pH>12
Skrymdensitet:	ca 2400 kg/m <sup>3</sup>
<b>10. Stabiliter och reaktivitet</b>	
Inga farliga reaktioner kända	
<b>11. Toxikologisk information</b>	
Inandning:	Ej tillämpligt
Hudkontakt:	Långvarig hudkontakt kan ge upphov tillirritation på huden
Ögonkontakt:	Kontakt med ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada
Förtäring:	Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanaler.
<b>Vid fackmässigt handhavande enligt bestämmelserna förosakar inte beredningen någon hälsofara.</b>	
<b>12 Ekotoxilogisk information</b>	
Beredningen har ingen känd ekotoxilogisk inverkan	
<b>13. Avfallshantering</b>	
Överbliven färsk betong kan återvinnas av leverantören. Hårdnad betong kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggnadsavfall.	
<b>14. Transportinformation</b>	
Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods.	
<b>15. Gällande bestämmelser</b>	
Xi	Irriterande
R 38	Irriterar huden
R 41	Risk för allvarlig ögonskada
R 43	Kan ge allergi vid hudkontakt
S 2	Förvaras oåtkomligt för barn
S 24	Undvik kontakt med huden
S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare
S 37/39	Använd lämpliga skyddshanskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
<b>16. Övrig information</b>	
Klassificeringen av beredningen är gjord enligt Kemikalieinspektionens råd till föreskrifterna (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Bedömningen är gjord utifrån ingående ämnens klassificering.	